

Fișa produsului pentru hote de bucătărie de uz casnic
conform Regulamentului Delegat (UE) nr.65/2014 și Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

Miele		DA 6890			
Denumire / identificator de model		LEVANTAR			
Consum anual de energie (AEC) ($AEC_{U/min}$)	kWh/an	109,9			
Clasă de eficiență energetică		C			
Indice de eficiență energetică (EEI) ($EEI_{U/min}$)		79,7			
Eficiență fluido-dinamică (FDE) ($FDE_{U/min}$)		18,6			
Clasa de eficiență fluido-dinamică		C			
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)					
Eficiența iluminării (LE) ($LE_{U/min}$)	lx/W	42,9			
Clasa de eficiență a iluminării		A			
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)					
Eficiența de filtrare a grăsimilor	%	71,6			
Clasa de eficiență a filtrării grăsimilor		D			
A (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)					
Flux nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă	m^3/h	400,8			
Debit de aer (turație min.)	m^3/h	220			
Debit de aer (turație max.)	m^3/h	450			
Debit de aer (mod intensiv sau accelerat)	m^3/h	710			
Debit de aer max. (Q) (Q_{max})	m^3/h	710			
Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă	Pa	361			
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație min.)	dB	47			
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (turație max.)	dB	60			
Putere acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer (mod intensiv sau accelerat)	dB	69			
Putere electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă	W	216,0			
Consum de putere în modul oprit (P_o)	W				
Consum de putere în modul standby (P_s)	W	0,45			
Putere nominală a sistemului de iluminat	W	7,0			
Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit	lx	300			
Factor de creștere în timp		1,3			